

Finish

De afdeling finish is uitgerust met:

Machine en type

capaciteit

opmerkingen

- | | | |
|---|--------------------------|--|
| - Esab MIG/MAG lasapparaat | 6 kW | |
| - Hobart MIG/MAG lasapparaat | 5,5 kW | |
| - Fanuc/ Bulot Lasrobot | 20 kg/ 315 Amp. | Produktafm. 2000x1000 mm |
| - 2 x lasdampafzuiging Nedermann | tot 2,5 kW | |
| - Fanuc/Maro handlingrobot | 12 kg | voor op- en afhalen van producten van de poederlakstraat |
| - Unifour was-/droogstraat | max. 500 x 500 x 300 | 50 kg per ophangpunt |
| - Kettingbaan "Conveyor" | 5 M/min. | |
| - Direct gasgestookte moffeloven Unifour | | |
| - Poederspuitcabine Emotech/Gema met cycloonafzuiging | tot 11 kW | hoog rendement doordat niet "op verlies" wordt gespoten. |
| 2 x Gema automaat spuitpistolen | | vlak- en rondstraal |
| 1 x Gema hand spuitpistool | | vlak- en rondstraal, direct "uit de doos" spuiten |
| - 2 x Arplas puntlasmachine | 25 kW | |
| - Baltec RN231 NC rad. Klinkmachine | | |
| - Arnhold Stiflasmachine | M3 tot M8 / 8-30 mm lgt. | Automatische lasstifttoevoer |