

Technische gegevens:
Maro Automatische Portaalpers
Avc volautomatische sealstraat.

Portaalpers:

Onderliggende krukaspers in lengterichting geplaatst met een dubbele ploil.
 Tafel en Ram hebben gelijke afmetingen.
 De perssnelheid is variabel en tijdens productie aan te passen.

Perskracht	kN:	600 max. 400 enkelzijdig.
Motorvermogen	kW:	5,5
Totaal vermogen	kW:	8
Snelheid	omw./min.	Variabel van 12 tot 20*
Slag	vast in mm	60
Stoterverstelling	mm	vast, alleen voor uitlijning
Zijdelingse kolomdoorgang	mm	90
Inbouwhoogte ODP	mm	300
Tafelafmetingen L x B	mm	3000 x 500
Dikte stoter- / tafelplaat	mm	50
Tafelhoogte af vloer	mm	950
Buitenafmetingen pers	mm L B H	5560 x 1410 x 2100
Buitenafmetingen veiligheidshek	mm L B H	5228 x 3755 x 2242
Afmetingen Schakelkast	mm L B H	1106 x 485 x 2490
Koppeling	merk	Ompi
Gewicht	kg	8000
Aansluiting	V / Hz.	380 / 50 / 3

Aanvoerapp.

Electrisch aangedreven rollenapp. d. m. v. een servogestuurde motor voorzien van tussenlichting, met inlooprollenkorf.

Rollen	mm	Ø 110 x 80
Materiaalbreedte	mm	80 x 2
Capaciteit	mm	160 mm ²
Afmetingen	mm L B H	1800 x 420 x 780
Snelheid	m/min.	30

Richtapp:

Mechanisch aangedreven 7 rols richtapp. boven-richtrollen onafhankelijk instelbaar.

Rollen	aantal	7
Roldiameter	mm	Ø 48 x 140
Doorvoerbreedte	mm	120

Afvoertransportbanden.

2 stuks stansafval transportbanden

Transportband	mm	600 x 240
Roldiameter	mm	Ø 35
Hoogte transportband	mm	40
Snelheid	m/min	???

Transportband	mm	600 x 60
Roldiameter	mm	Ø 35
Hoogte transportband	mm	40
Snelheid	m/min	???

1 stuks in breedte verstelbare aflegtransportband

1 stuks transportband haaks op deze voor invoer in sealstraat.

Transportband	mm	800 x 25 mm 2 stuks
Transportband	mm	3000 x 100 ????
Verstelbaarheid	mm	150-750 mm
Roldiameter	mm	100 mm

Sealstraat AVC:

Volautomatische inpakmachine AVM.400.LB, krimptunnel KT 1000 met uitlooprollenbaan RB.2000.PS. 2000 x 500 mm

Productafmetingen	mm L B H	800 x 400 x 160
Snelheid	m/min	28
Bediening		PLC Omron
Productdetectie		Lichtscherf
Temperatuur	°C	0-220
Regelbare warmte circulatie		Gaasband

Beide machines zijn onafhankelijk van elkaar of in lijn met elkaar te gebruiken.

High-quality metal products by man, machine & commitment!